



FICHA TÉCNICA MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA

Línea: Usos Especificos

Código: A-03303__

Familia: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Presentación: 350 - 750 gr y 5 Kg.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Enlucido de renovación estructurado en pasta. Producto listo al uso para interior, que permite su aplicación manual y mecánica. Sirve tanto para el alisado de fondos en relieve, como para la creación de trabajos de relieve para la decoración (gotelé, tirolesa, crepi rústico) aplicando a pistola.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Se puede aplicar sobre yeso, paredes pintadas y de gotelé plastificado. No aplicar sobre superficies no absorbentes.

Rendimiento teórico 1,45 Kg/m² a 1 mm de espesor.

Tiempo de secado y repintado En profundidad: 12 horas.

COLORES Blanco.

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_03303.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1