



FICHA TÉCNICA

ARMIX SATINADO OPTIMO Bases P, D y TR

Línea: Tintometría
Código: A-247__

Familia: BASES TINTOMETRICAS.
Presentación: 0,750 - 4 y 13 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura al agua de acabado satinado, con muy buena cubrición y lavabilidad para el pintado de superficies de albañilería en interiores y exteriores. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico universal ARMIX, con el que se obtiene un importante abanico de colores. La solidez del color en exterior depende del tono, la cantidad y tipo de colorante empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles, en cualquier caso los colores correspondientes a la Carta ARMIX Fachadas son de alta solidez. Las bases se suministran con los siguientes niveles de llenado: P-97%, D-93%, TR-93%.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para acabados de pinturas sobre superficies lisas o en relieve en colores de alta calidad.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Satinado.

Densidad Base P: 1,20 ± 0,1 Kg/l; Base D: 1,16 ± 0,05 Kg/l; Base TR: 1,12 ± 0,05 Kg/l.

COVs Contenido máx. en COV: 0,9g/l. Valor límite de UE(Cat. A/b): 100 g/l. (2010).

Ligante Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

Pigmentos Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico.

Rendimiento teórico 11,5 m2 por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

Teñido Colorantes sistema tintométrico universal ARMIX.

COLORES Las bases una vez teñidas en máquina se obtiene el color deseado.

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/armix_satinado_optimo_base_p.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 111
Revisión de 15/07/2008 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1