

FICHA TÉCNICA

ADITIVO TERMICO ANTI-CONDENSACION

Línea: Usos Especificos
Código: A-50300__

Familia: ADITIVOS PARA PINTURA
Presentación: 1 y 4 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Aditivo de última generación para añadir a cualquier tipo de pintura y con ello, conferirle propiedades termoaislantes y anti condensación. Está formulado para que sea muy compatible con cualquier pintura y no afecte a las propiedades de la misma en cuanto a repastos y retoques se refiere. Reforzado con aditivo antimoho, para evitar en lo máximo posible la aparición de manchas oscuras debidas al moho.

PROPIEDADES Confiere a las pinturas propiedades termoaislante, anticondensación y aislante acústico
Contiene aditivo antimoho
Formulado con microesferas huecas gracias a las cuales se genera una "cámara e aire"
Compatible con pinturas plásticas y revestimientos
Uso interior y exterior

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Mezclar en la proporción adecuada con pinturas para su aplicación en zonas húmedas, sombrías, con insonoración deficiente...

DATOS TÉCNICOS

Densidad $0.6 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha y rodillo

Preparación del producto Mezclar el aditivo con batidor a la mínima agitación posible y una vez homogéneo mezclar con la pintura con un batidor a la mínima agitación

Dilución y limpieza Los útiles y zonas manchadas se pueden limpiar fácilmente con agua

Primera mano: Mezclar con la pintura de la siguiente manera: Zonas con humedad relativamente normal: 1L de aditivo para 4L de pintura y/o 4L de aditivo para 15L de pintura
Zonas con humedad extrema: 2L de aditivo para 4L de pintura y/o 8L de aditivo para 15L de pintura

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C - 35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 358
Revisión de 08/07/2024 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1