



FICHA TÉCNICA

ARM POLIURETANO 2C BRILLANTE BASE TR

Línea: Línea Industrial

Código: D-74000__

Familia: ACABADOS PARA METALES.

Presentación: 4 y 20 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Esmalte de poliuretano de dos componentes. Por reacción química de sus componentes formando un film de gran dureza, brillante y elástico, con buena adherencia sobre acero siendo recomendable dar previamente imprimación epoxi. Posee una buena resistencia a los disolventes.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Indicado como capa de acabado para protección a largo plazo de superficies de hierro. Espesor mínimo recomendado 40 micras.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Brillante.

Brillo 95 ± 1° (Medido a 60°).

Densidad Entre 0,95 y 1,25 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C, según color.

Viscosidad 20-30 segundos a 20°C Ford 4

Contenidos 57 ± 5 %.

Sólidos:

Ligante Resina hidroxilada.

Pigmentos Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

Rendimiento teórico 13,7-15,1 m², por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 45 minutos. Repintado 12-48 horas. Curado 7 días.

Relación de la mezcla 4:1 vol.

COLORES Carta Ral, NCS y Corporativos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE [http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/ARM ESMALTE POLIURETANO 2C BRILLANTE.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/ARM_ESMALTE_POLIURETANO_2C_BRILLANTE.pdf)

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 93
Revisión de 26/10/2007 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1