



FICHA TÉCNICA

ESMALTE S.R. BRILLANTE ARM-SYSTEM

Línea: Línea Industrial

Código: D-750__

Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.

Presentación: 0,750 - 4 - 16 Kg.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Esmalte alquídico brillante de aplicación a pistola. Proporciona un muy rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-SYSTEM, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 68%. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Brillante.

Densidad Base: $0,97 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Ligante Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

Pigmentos Sin pigmentación.

Rendimiento teórico 15,9 m² por litro a 35 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 20-30 minutos. Repintado 8 - 12 horas.

Teñido Colorantes del sistema tintométrico ARM-SYSTEM.

COLORES Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_75000.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 96
Revisión de 26/09/2005 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001.
Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1